

FIȘĂ TEHNICĂ

3K PLUS

Aditiv care îmbunătățește proprietățile lacului PU FEST 2K



DESCRIERE

3K PLUS este un aditiv care îmbunătățește proprietățile mecanice și rezistența la zgâriere ale lacului poliuretan PU FEST 2K.

DATE TEHNICE

- Dozare: 10% raportat la componenta A a produsului PU FEST 2K
- Culoare: incolor
- Timp deschis: 45 minute
- Termen de valabilitate: 12 luni
- Temperatura de aplicare: +15°C ÷ +25°C
- Trafic pietonal ușor posibil după 24h, încărcare completă după 7 zile.

MOD DE UTILIZARE

În timpul amestecării componentelor PU FEST 2K în raportul 5:1 (5 părți în greutate ale componentei A; 1 parte în greutate a componentei B) trebuie adăugată componenta 3K PLUS în proporție de 10% raportat la componenta A, apoi se adaugă 10% apă raportat la toate componentele. De ex.: 5 kg componenta A+1 kg componenta B (se amestecă) + 0,5 kg componenta 3K PLUS (se amestecă) + 10% apă (0,65 kg). Apoi se amestecă totul bine timp de aproximativ 2-3 minute. Nu se recomandă adăugarea componentei 3K PLUS în cantitate mai mare decât cea recomandată.

AMBALARE

- 100 g,
- 0,5 kg.

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

Provoacă iritații oculare. Poate provoca somnolență sau amețeli. Contactul frecvent poate provoca uscarea și crăparea pielii. Dacă este necesară asistență medicală, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. A se utiliza numai în aer liber sau într-un spațiu bine ventilat. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru față. În caz de stare de rău, consultați un medic. Aruncați deșeurile la puncte speciale de colectare.