

FIȘĂ TEHNICĂ

FF Wax Care

Ceară pentru întreținerea pardoselilor din microciment, pentru utilizare la interior.



DESCRIERE

FF WAX CARE este o ceară rezistentă la apă pentru întreținerea pardoselilor din lemn lăcuit, uleiat și/sau ceruit, din microciment și din piatră. Formula sa specială reînnoiește și protejează pardoselile mate, zgâriate sau deteriorate.

PROPRIETĂȚI

- protejează și întreține lacul
- formează un strat hidrofob
- crește rezistența la abraziune
- nu afectează aspectul lacului

DATE TEHNICE

- Randament: aproximativ 70-90 m²/L
- Culoare: incolor
- Temperatura de aplicare: +10°C ÷ +25°C
- Timp de întărire: 30 minute*
- Întărire completă: 12-24 h*

* La temperatura de 20°C și 65% umiditate relativă.

- Termen de valabilitate: 24 de luni în ambalajul original, nedesfăcut. A se păstra la o temperatură cuprinsă între +10°C și +25°C. A se proteja de îngheț și de acțiunea directă a razelor solare.

MOD DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, agitați bine. Aplicați FF WAX CARE pulverizându-l pe suprafața care urmează să fie reîmprospătată. Întindeți uniform produsul cu o lavetă. Aveți grijă să nu lăsați exces de produs pe suprafață. După 30 de minute, după uscarea completă, lustruiți suprafața cu o cârpă moale sau cu un pad alb. Întreținerea regulată se face prin aplicarea unui nou strat de FEST WAX. Nu se recomandă utilizarea unor cârpe aspre și dure pentru aplicarea cerii. Atenție: utilizarea FF WAX CARE pe suprafețe slab absorbante poate crește alunecarea, în special în prezența apei sau a umidității ridicate. Înainte de utilizare, se recomandă efectuarea unui test pe o suprafață mică. Expunerea prelungită la temperaturi sub +10°C poate provoca îngroșarea produsului. A se păstra la o temperatură peste +15°C înainte de utilizare.

AMBALARE

- 500 ml

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

A se proteja de îngheț în timpul transportului și al depozitării. A se evita expunerea prelungită la temperaturi sub +10°C. A se păstra departe de copii. În caz de consultare a medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. P260 Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/aerosolii. P271 A se utiliza numai în aer liber sau într-un spațiu bine ventilat.