

FIȘĂ TEHNICĂ

FF Wax

Ceară pentru întreținerea pardoselilor din microciment, pentru utilizare la interior.



DESCRIERE

FF Wax este un preparat pe bază de ceruri și acrilici, care după aplicare formează un strat protector și de întreținere, impermeabil. Acest strat este dur, rezistent la abraziune și se caracterizează prin efect antiderapant. Produs destinat suprafețelor lăcuite, inclusiv pardoselilor din microciment. Se comportă foarte bine ca protecție suplimentară sub formă de strat. Poate fi utilizat cu succes ca recondiționator de lac. Produs fără miros, permeabil la vapori, rezistent la lustruire și la dezinfectarea cu alcool.

DATE TEHNICE

- Randament: consumul de preparat depinde de suprafață și de modul de aplicare și pentru un strat este în medie de aprox. 1-3 l la 100 m²
- Culoare: lăptos
- pH: 8,0-9,0
- Termen de utilizare: 24 luni în ambalajul original, nedeschis. Produsul se depozitează la temperaturi peste 15°C, ferit de îngheț și de acțiunea directă a razelor solare.
- Temperatura de aplicare: +15°C ÷ +25°C
- Aspect: satinat sau luciu intens

MOD DE UTILIZARE

Suprafața înainte de aplicarea produsului trebuie să fie uscată (umiditate sub 3%) și aspirată și spălată temeinic. Recipientul cu ceara FF Wax se agită bine. Preparatul este gata de utilizare, nu trebuie diluat. Se aplică pe porțiuni, cu un mop din microfibră, în 2-3 straturi subțiri. Timpul de uscare între aplicarea straturilor este de cel puțin 60 minute. Lustruirea suplimentară, care crește luciul, se poate realiza cu un pad moale după uscarea completă a suprafeței (2-3 zile). Nu se folosește la exterior – preparatul este sensibil la temperaturi scăzute.

AMBALARE

- 1 L

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

Respectați regulile generale de SSM și celelalte reguli cuprinse în fișa cu date de securitate a produsului, disponibilă la cerere. Produsul este o substanță care nu prezintă pericol, nu constituie un pericol în timpul transportului, nu a fost clasificat în nicio clasă de toxicitate, nu necesită măsuri speciale de precauție pentru depozitare. Preparatul este un amestec de ingrediente de cea mai bună calitate, în principal: ceruri, acrilici, conservanți, solvent, agenți tensioactivi.