

FIȘĂ TEHNICĂ

PU FEST Turbo

Lac poliuretanic bicomponent pentru pardoseli din rășină, ciment și microciment, pentru utilizare la interior și la exterior.



DESCRIERE

Lac poliuretanic bicomponent cu duritate de suprafață foarte ridicată și elasticitate excelentă. Nu îngălbenește, este rezistent la acțiunea razelor UV și a factorilor atmosferici. Oferă o rezistență foarte ridicată.

DOMENII DE UTILIZARE

PU FEST TURBO poate fi utilizat în mai multe moduri:

- lac pentru beton și piatră, pentru utilizare la interior și la exterior,
- lac pentru protejarea pardoselilor industriale supuse unui trafic intens și unor sarcini mecanice mari,
- pentru protejarea suprafețelor cu straturi de rășină epoxidică, rășină poliuretanică, straturi cimentare pe pardoseli și pereți,
- pentru protejarea straturilor de microciment și de ciment cu porozitate ridicată și scăzută.

Produs destinat numai uzului profesional.

DATE TEHNICE

- Raport de amestec: 2 părți în greutate din componenta A : 1 parte în greutate din componenta B
- Culoare: incolor
- Temperatura de aplicare: +15°C ÷ +25°C
- Circulația ușoară a pietonilor este posibilă după 24 de ore, încărcarea completă după 7 zile
- Consum: 0,1-0,15 kg / m²
- Aspect: mat, satinat - semilucios, lucios - luciu ridicat
- Timp deschis: 45 de minute
- Termen de valabilitate: 6 luni

MOD DE UTILIZARE

Suprafața trebuie să fie complet întărită, portantă, uscată, curată și lipsită de praf, ceruri și uleiuri. Agitați bine recipientul cu lacul poliuretan PU FEST Turbo. Adăugați întăritorul conform marcajului de pe ambalaj. Turnați întăritorul în raport de 2:1 (2 părți în greutate ale componentei A : 1 parte în greutate a componentei B) în recipientul cu lac și amestecați bine. Lăsați recipientul deschis timp de aprox. 10 min., apoi amestecați din nou. Aplicați cu ajutorul unui trafalet de calitate, cu lungimea minimă a firului de 6 mm. După 24 de ore de la aplicare și după șlefuirea suprafeței cu hârtie abrazivă cu granulația 220, este posibilă aplicarea celui de-al doilea strat de lac PU FEST Turbo. Nu utilizați lacul PU FEST Turbo în cele mai fierbinți ore ale zilei, atunci când condițiile meteo nu sunt favorabile, precum și pe suporturi umede.

AMBALARE

- 5 kg componenta A + 2,5 kg componenta B
- 0,8 kg componenta A + 0,4 componenta B
- 0,4 kg componenta A + 0,2 componenta B

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE - COMPONENTA A

- Lichid și vapori foarte inflamabili.
- Provoacă iritarea ochilor.
- Poate provoca somnolență sau amețeli.
- Contactul repetat poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
- În caz de nevoie de asistență medicală, păstrați la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A se păstra departe de surse de căldură / scântei / flacără deschisă / suprafețe fierbinți. Fumatul interzis.
- A se păstra recipientul bine închis.
- A se utiliza numai în aer liber sau într-un spațiu bine ventilat.
- Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru față.
- În caz de stare de rău, contactați medicul.
- Aruncați deșeurile la puncte speciale de colectare.

DEPOZITARE

Produsul trebuie păstrat în ambalajele originale, bine închise, într-un loc uscat, la temperaturi între +10°C și +25°C, departe de sursele de căldură. A se proteja de îngheț.

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE - COMPONENTA B

- Provoacă iritarea ochilor.
- Nociv în caz de inhalare.
- Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Conține izocianati. Poate provoca o reacție alergică.
- Conține hexameten-diizocianat. Poate provoca o reacție alergică.
- În caz de nevoie de asistență medicală, păstrați la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A se păstra departe de surse de căldură / scântei / flacără deschisă / suprafețe fierbinți. Fumatul interzis.
- A se păstra recipientul bine închis.
- A se utiliza numai în aer liber sau într-un spațiu bine ventilat.
- Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru față.
- În caz de stare de rău, contactați medicul.
- Aruncați deșeurile la puncte speciale de colectare.

Înainte de începerea lucrărilor, consultați Fișele cu Date de Securitate ale produselor care fac parte din sistem, disponibile la cerere.